

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SAX ®

Producto: **HIDRÓXIDO CÚPRICO 54% wp**
 Polvo mojable conteniendo 35 % de Cobre Metálico

Fórmula: **Cu(OH)₂** **REGISTRO SENASA Nº: 37.351**

Determinación	Especificación	Método
Apariencia:	Polvo fino color celeste celeste verdoso	Visual
Hidróxido cúprico	54 +/- 1,5 %	CIPAC 1.40/3/M1/1.41
Cobre Total	35 +/- 1 %	
Suspensibilidad	>70%	CIPAC 1, 44.0/3/M1/1.7
pH rango de suspensión acuosa	7,0 - 10,5	CIPAC 1A MT75.2
Mojabilidad	1 minuto máximo	CIPAC 1 MT 53.3.1
Retención en malla Nº 200	< 2 %	CIPAC 1 MT 59.3
Plomo (Pb):	< 175 ppm	CIPAC 1A MT92
Arsénico (As):	<3 ppm	CIPAC 1A , 44.0/M2/2.6
Cadmio (Cd)	<3 ppm	A.A.

El producto se comercializa en bolsas de polietileno alta densidad con interna de polietileno.

Rev. Nº	Fecha	Firma	Próx. Rev.
09	24/06/2021	G.A.G.	24/06/2024

Revisado por : Departamento de Calidad y Desarrollo

Página 1 de 1