



ESPECIFICACIONES TÉCNCIAS

“COURA”

Producto: Oxiclورو de Cobre 85%
Formulado Al 50 % Contenido De Cobre Metálico Total

Formula: Cu₂(OH)₃Cl CAS: 1332-65-6

Determinación	Especificación	Método
Apariencia:	Polvo color verde	Visual
Oxiclورو de Cobre:	85,0 +/- 4,2 %	CIPAC 1.44.0/1/M1.2
Cobre Total	50 +/- 2,5 %	
Suspensibilidad	85% minimo	CIPAC 1, 44.0/3/M1/1.7
pH rango de suspensión acuosa	6,0 - 9,5	CIPAC 1A, 44.0/M2/2.6
Mojabilidad	60 segundos máximo	CIPAC 1A MT92
Retención en malla N° 325	1,0 % máximo	A.A.
Plomo (Pb):	250 ppm máximo	CIPAC 1 MT 59.3
Arsénico (As):	50 ppm máximo	CIPAC 1A MT75.2
Cadmio (Cd)	50 ppm máximo	CIPAC 1 MT 53.3.1

El producto se comercializa en bolsas de rafia con interna de polietileno.

Rev. N°	Fecha	Firma
02	17/05/25	R.M

Revisado por : Departamento de Calidad y Desarrollo
Página 1de 1