



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

HIDROXISUPER ®Producto:

HIDRÓXIDO CÚPRICO 77% wp

Polvo mojable conteniendo 50 % de Cobre Metálico

Fórmula:Cu(OH)₂CAS: 20427-59-2

Determinación	Especificación	Método
Apariencia:	Polvo fino color celeste	Visual
Hidróxido cúprico	77 +/- 3,8 %	CIPAC 1.40/3/M1/1.41
Cobre Total	50 +/- 2,5 %	
Suspensibilidad	Superior al 60%	CIPAC 1, 44.0/3/M1/1.7
pH rango de suspensión acuosa	7,0 - 10,5	CIPAC 1A MT75.2
Mojabilidad	1 minuto máximo	CIPAC 1 MT 53.3.1
Retención en malla N° 200	2.0 % máximo	CIPAC 1 MT 59.3
Plomo (Pb):	250 ppm máximo	CIPAC 1A MT92
Arsénico (As):	50 ppm máximo	CIPAC 1A , 44.0/M2/2.6
Cadmio (Cd)	50 ppm máximo	A.A.

El producto se comercializa en bolsas de polietileno alta densidad con interna de polietileno.

Rev. N°	Fecha	Firma
02	17/05/25	R.M

Revisado por : Departamento de Calidad y Desarrollo

Página 1de 1